

SILICONE

SILICONE

Referência



AT277/1

Conteúdo



270g

Cód. barras



7896380100989

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O silicone acético Atlas é um selante mono componente de cura úmida.

PROPRIEDADES

- Fácil de aplicar
- Resistente ao ozônio, radiação UV e temperaturas extremas.
- Quando seco é resistente ao mofo.
- Excelente adesão a vários substratos não porosos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Base Química: Silicone Acético

Peso Específico: $0,96 \pm 0,03 \text{ gr/cm}^3$ (ASTM D 1045-86)

Extrusão: 500 g/min (ISO 6927)

Aderência por tempo livre: 5-10 min. (25°C and 50% R.H)

Taxa de cura(1 dia): 2 mm (25°C and 50% R.H)

Módulo a 100% (Mpa): $\geq 0,4 \text{ Mpa}$ (ASTM D412)

Resistência à tração: $\geq 2,00 \text{ Mpa}$ (ASTM D412)

Alongamento na ruptura: % 570 (ASTM D412)

Dureza Shore: 17 Shore A (ASTM D 53505)

DETALHES DA APLICAÇÃO

Temperatura de Aplicação: +5 °C to +40°C

Resistência à Temperatura: -45 °C to +150 °C

A superfície de aplicação deve ser sólida, limpa, seca e livre de poeira, óleo e sujeira.





EXCELENTE ADESÃO A VÁRIOS SUBSTRATOS NÃO POROSOS COMO:

- ALUMÍNIO
- CERÂMICA E AZULEJOS
- VIDRO

SAÚDE E SEGURANÇA

Para mais informações e orientação quanto o manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos, bem como outros relacionados com segurança.

ATENÇÃO

Mantenha longe do alcance de crianças. Use luvas durante a aplicação, evite contato com a pele, aplique em áreas ventiladas, não respire o vapor e não fume durante a aplicação. Mantenha longe do alcance do sol, do congelamento e de temperaturas acima de 50 °C.

EMBALAGEM

Cartucho 270g

COR

Transparente

VIDA ÚTIL

Armazenar o produto em um local arejado e seco.

A Vida Útil é de 24 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.